

DURCHLAUFREGALE

ANFRAGE - FORMULAR

Mit Hilfe dieses Formulars bestimmen wir die Anzahl und Maße der Durchlaufrahmen, die Belastung pro Durchlaufrahmen, die Anzahl der Röllchenleisten usw. Wir bitten Sie daher, soviel Informationen wie möglich anzugeben. Bei Zweifeln nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf, um in Absprache mit Ihnen die richtigen Materialien anzubieten. Falls dieses Formular Ihnen nicht genügend Platz bietet, können Sie uns die betreffenden Daten per Fax oder Email schicken. Betreffende Felder ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes durchstreichen.

Formular schicken an Fax Nr. +49 35935 20512

Datum :

Firma :

Sachbearbeiter :

Fax Nr. :

Projekt :

Späteste Angebotsfrist :

A. ALLGEMEINES

Branche:

Bemerkung(en):

Gebindedaten:	Breite:	Tiefe:	Höhe:	Gewicht:	Fläche, starke und stabile Böden:
Karton / Kästen	mm	mm	mm	kg	JA / NEIN
Karton / Kästen	mm	mm	mm	kg	JA / NEIN
Karton / Kästen	mm	mm	mm	kg	JA / NEIN

- Längstransport: Kartons/Kästen in der Länge gelagert (längstes Maß in der Tiefe, Standard)
 Quertransport: Kartons/Kästen in der Breite gelagert (längstes Maß in der Breite)
 Kommissionierung von Umkartons aus dem Regal
 Kommissionierung von losen Artikeln aus Umkartons
- Rückschubausführung (Beschickungsseite = Entnahmeseite)
 Hohe Luftfeuchtigkeit (>80%)
 Kühlraum(0 bis 6°C)
 Extrem staubige Umgebung
 Tiefkühlraum (bis -30°C)
- 2 Röllchenleisten pro Kanal (Standard)
 Anders:
- Keine Kanaltrennung
 Kanaltrennung durch Führungsschienen über die gesamte Kanaltiefe (Standard)
 als Option (Mehrpreis)
 Kanaltrennung durch Einführbügel (250 mm) an der Beschickungsseite
 als Option (Mehrpreis)
- Option (gemäß Brochüre)
 als Option (Mehrpreis)
- Option (gemäß Brochüre)
 als Option (Mehrpreis)

B. DURCHLAUFRAHMEN FÜR EINBAU IN PALETTEREGALE

Die Feldbreite ist das exakte Maß zwischen den Pfosten (lichte Weite).

Gesamt Anzahl Durchlaufrahmen	Feldbreite (Max. 3600 mm):	Tiefe (Max. 6000 mm):	Anzahl Kanäle pro Durchlaufrahmen:	Belastung pro Durchlaufrahmen:	Ablageblech (Standard ist NEIN):
St.	mm	mm	St.	kg	JA / NEIN
St.	mm	mm	St.	kg	JA / NEIN
St.	mm	mm	St.	kg	JA / NEIN

C. FREISTEHENDE DURCHLAUFREGALE

Die Höhe des Stützrahmens beträgt als Standard 2504 mm. Andere Maße sind möglich. Anders: mm

Anzahl Regalreihe:	Anzahl Ebenen übereinander:	Länge pro Regalreihe:	Tiefe (Max. 6000 mm):	Anzahl Kanäle pro Regalreihe:	Ablageblech (Standard ist NEIN):
St.	St.	mm	mm	St.	JA / NEIN
St.	St.	mm	mm	St.	JA / NEIN
St.	St.	mm	mm	St.	JA / NEIN